



# TUBING MÉTRICO DE ACERO INOXIDABLE

Sin soldadura y tubos soldados de acero inoxidable de alta presión

Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas

ASTM A269

Factor de seguridad = 1,5

No. Item	O.D.	Espesor de pared	Presión de trabajo	Peso
316S-03X0.2	3.0 mm	0.2 mm	N/A	N/A
316S-03X0.5	3.0 mm	0.5 mm	470 bar	N/A
316S-04X1.0	4.0 mm	1.0 mm	N/A	N/A
316S-05X1.0	5.0 mm	1.0 mm	N/A	N/A
316S-06X1.0	6.0 mm	1.0 mm	470 bar	12.30 kg/100m
				0.12 kg/m
316S-06X1.5	6.0 mm	1.5 mm	705 bar	16.70 kg/100m
				0.16 kg/m
316S-06X2.0	6.0 mm	2.0 mm	662 bar	N/A
316S-08X1.0	8.0 mm	1.0 mm	352 bar	17.30 kg/100m
				0.17 kg/m
316S-08X1.5	8.0 mm	1.5 mm	529 bar	24 kg/100m
				0.24 kg/m
316S-08X2.0	8.0 mm	2.0 mm	705 bar	29.60 kg/100m
				0.29 kg/m
316S-10X1.0	10.0 mm	1.0 mm	282 bar	22.20 kg/100m
				0.22 kg/m
316S-10X1.5	10.0 mm	1.5 mm	423 bar	31.40 kg/100m
				0.31 kg/m
316S-10X2.0	10.0 mm	2.0 mm	564 bar	39.50 kg/100m
				0.40 kg/m
316S-10X2.5	10.0 mm	2.5 mm	564 bar	N/A
316S-12X1.0	12.0 mm	1.0 mm	235 bar	27.10 kg/100m
				0.27 kg/m
316S-12X1.5	12.0 mm	1.5 mm	352 bar	38.90 kg/100m
				0.39 kg/m
316S-12X2.0	12.0 mm	2.0 mm	470 bar	49.30 kg/100m
				0.49 kg/m
316S-12X3.0	12.0 mm	3.0 mm	470 bar	N/A
316S-14X1.5	14.0 mm	1.5 mm	294 bar	46.20 kg/100m
				0.46 kg/m
316S-14X2.0	14.0 mm	2.0 mm	388 bar	59.20 kg/100m
				0.59 kg/m
316S-14X2.5	14.0 mm	2.5 mm	352 bar	N/A
316S-15X1.0	15.0 mm	1.0 mm	N/A	N/A
316S-15X1.5	15.0 mm	1.5 mm	282 bar	49.90 kg/100m
				0.5 kg/m
316S-15X2.0	15.0 mm	2.0 mm	376 bar	64.10 kg/100m
				0.64 kg/m
316S-16X1.5	16.0 mm	1.5 mm	264 bar	53.60 kg/100m
				0.54 kg/m

				69.10 kg/100m
316S-16X2.0	16.0 mm	2.0 mm	352 bar	0.69 kg/m
				84.50 kg/100m
316S-16X2.5	16.0 mm	2.5 mm	440 bar	0.85 kg/m
316S-16X3.0	16.0 mm	3.0 mm	N/A	N/A
				61.00 kg/100m
316S-18X1.5	18.0 mm	1.5 mm	235 bar	0.61 kg/m
				78.90 kg/100m
316S-18X2.0	18.0 mm	2.0 mm	313 bar	0.79 kg/m
				96.70 kg/100m
316S-18X2.5	18.0 mm	2.5 mm	333 bar	0.97 kg/m
				88.80 kg/100m
316S-20X2.0	20.0 mm	2.0 mm	282 bar	0.89 kg/m
				107.90 kg/100m
316S-20X2.5	20.0 mm	2.5 mm	352 bar	1.08 kg/m
316S-20X3.0	20.0 mm	3.0 mm	N/A	N/A
				75.80 kg/100m
316S-22X1.5	22.0 mm	1.5 mm	192 bar	0.76 kg/m
				98.60 kg/100m
316S-22X2.0	22.0 mm	2.0 mm	256 bar	0.98 kg/m
316S-22X2.5	22.0 mm	2.5 mm	N/A	N/A
				115.20 kg/100m
316S-25X2.0	25.0 mm	2.0 mm	235 bar	1.15 kg/m
				138.70 kg/100m
316S-25X2.5	25.0 mm	2.5 mm	282 bar	1.39 kg/m
				163.00 kg/100m
316S-25X3.0	25.0 mm	3.0 mm	338 bar	1.63 kg/m
				128.20 kg/100m
316S-28X2.0	28.0 mm	2.0 mm	201 bar	1.28 kg/m
				159.40 kg/100m
316S-28X2.5	28.0 mm	2.5 mm	263 bar	1.59 kg/m
				185.00 kg/100m
316S-28X3.0	28.0 mm	3.0 mm	302 bar	1.85 kg/m
				152.00 kg/100m
316S-30X2.0	30.0 mm	2.0 mm	194 bar	1.52 kg/m
				200.00 kg/100m
316S-30X3.0	30.0 mm	3.0 mm	282 bar	2.00 kg/m
				163.00 kg/100m
316S-35X2.0	35.0 mm	2.0 mm	161 bar	1.63 kg/m
				237.00 kg/100m
316S-35X3.0	35.0 mm	3.0 mm	241 bar	2.37 kg/m
				204.00 kg/100m
316S-38X2.0	38.0 mm	2.0 mm	144 bar	2.04 kg/m
				259.00 kg/100m
316S-38X3.0	38.0 mm	3.0 mm	222 bar	2.59 kg/m
				335.00 kg/100m
316S-38X4.0	38.0 mm	4.0 mm	297 bar	3.35 kg/m
				594.00 kg/100m
316S-38X5.0	38.0 mm	5.0 mm	318 bar	5.94 kg/m
				197.00 kg/100m

316S-42X2.0	42.0 mm	2.0 mm	134 bar	1.97 kg/m
				289.00 kg/100m
316S-42X3.0	42.0 mm	3.0 mm	201 bar	2.89 kg/m
				380.00 kg/100m
316S-42X4.0	42.0 mm	4.0 mm	280 bar	3.80 kg/m